

CRH60 and TY06

Calentador/dilatador de ojos de bielas CRH60 y Prensa portátil TY06

En la rectificación de motores, normalmente necesitamos sacar el buje e insertarlo otra vez. Este proceso no es tan sencillo como se ve, especialmente en conexión de la biela con el pistón. La Calentadora de biela CRH60 y Máquina de presión hidráulica portátil T06 son la mejor solución.

Normalmente se usa la TY-06 junto con la CRH60, y tienen un gran funcionamiento y ámbito de uso. Pueden ser usados en pequeños motores gasolineras ó grandes motores petroleros.



CRH60

Calentador/dilatador de ojos de bielas de modelo: CRH60

El artefacto es principalmente para calentar y agrandar el agujero del buje de biela del motor de vehículos; Contiene una estructura de rapida montaje de la biela, buje y pistón, para que las posiciones y medidas sean conformes luego de ensamblar. También puede ser utilizado para calentar, agrandar y montar otros componentes.

Especificaciones técnicas

Modelo	Unidad	CRH60
Máximo diametro de calentamiento	mm	Φ60
Máxima profundidad de calentamiento	mm	60
Tensión(monofásico)	V	220
Ámbito de tiempo de control	Minuto	0-15
Dimensiones(L×W×H)	mm	500×430×440
Dimensiones del embalaje(L×W×H)	mm	550×500×500
N.W./G.W.	kg	25/32



TY06

Prensa portatil de modelo : TY06

Máquina hidráulica pequeña de banco, es utilizada para montar y desmontar componentes pequeñas; facil de manejar, sensible y eficaz. Es aplicable para desmontar componentes casquillo de bronce de motores, clavijas y bielas.

Especificaciones técnicas

Modelo	Unidad	TY06
Ruta del eje principal	mm	0-200
Tensión nominal	Kn	60
Pontencia del motor	Kw	2.2
Tensión	V	3-380
Frecuencia	Hz	50
Dimensiones(L×W×H)	mm	770×350×1100
Dimensiones del embalaje(L×W×H)	mm	1010×430×930
N.W./G.W.	kg	200/220